


NU 301 225/75R17,5



Ширина профиля	225
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	17,5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Город

Технические характеристики

Типоразмер!	225/75R17,5
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	129/127
Индекс категории скорости	M
Индекс давления PSI	105
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Город
Высота рисунка, мм	14

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	785 ± 12
Ширина профиля, мм. (не более)	235
Статический радиус, мм.	362 ± 5
Масса шины, кг. (± 5%)	28.8
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	1,850
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	1,750
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	7.4
Обод рекомендуемый	6.75
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-224-98358561-2015